

Informacja techniczna

imparat® Polska - farby profesjonalistów

JUWEL® - Holzsiegel Hochglanzend

JUWEL® - Holzsiegel – wysoki połysk

Bezbarwny jednokomponentowy lakier poliuretanowy do wnętrz i na zewnątrz

Zastosowanie: do wysokojakościowego lakierowania powierzchni drewnianych np. parkietów, schodów, drzwi, blatów stołowych itp.

Właściwości: tworzy bardzo odporną na ścieranie i zmywanie powłokę, która jest wysoce odporna na działanie oleju, tłuszczu, rozcieńczonych kwasów i zasad. Wykazuje bardzo dobrą odporność na negatywne wpływy warunków atmosferycznych. Farba nierozprzestrzeniająca ognia.

Środek wiążący: żywica syntetyczna

Gęstość: ok. 0,91

Emisja VOC: 432 g/l

Stopień połysku: wysoki połysk

Kolor: bezbarwny

Składowanie: w warunkach chłodnych, jednak w temperaturach dodatnich. Otwarte opakowanie dobrze zamykać.

Opakowanie: 2,5 l; 750 ml

Rozcieńczenie: malowanie pędzlem, wałkiem –
IMPARAT Terpentin Ersatz
natryskiwanie –
IMPARAT Kunstcharz Verdunnung

Nanoszenie: malowanie pędzlem, wałkiem (wałek gąbczasty), natryskiem, zanurzenie

Dane natrysku:

	Niskie Ciśnienie	Wysokie Ciśnienie	Hydrodynamiczne	Zanurzenie
Ciśnienie natrysku:	-	3 – 4 bar	120 – 150 bar	-
Wielkość dyszy:	1,2 – 1,5 mm	1,2 – 1,5 mm	0,009 – 0,013	-
Kąt natrysku:	-	-	25° - 40°	-
Liczba malowań krzyż:	1,5	1,5	1 – 1,5	-
Lepkość DIN/sec 4 mm/20°C:	ok. 30	ok. 30	60 - 80	40 - 50
Ilość rozcieńczalnika:	do 8 %	do 8 %	do 4 %	do 10 %

Czyszczenie narzędzi: IMPARAT Terpentin Ersatz

Zużycie: ok. 80 ml/m² na operację malowania. Dokładną ilość zużycia ustalić za pomocą malowania próbnego

Czas schnięcia w warunkach normalnych (+ 20°C, 65% wilgotności wzgl. powietrza):

pyłosuchość po: ok. 2-3 godz.
suchość dotykowa po: ok. 8-10 godz.
możliwość dalszej obróbki po: ok. 24 godz.
Pełne obciążenie: ok. 5 dni

Nanoszenie powłok:

Przygotowanie podłoża: patrz tabela na odwrocie strony

Powłoka gruntująca: patrz tabela na odwrocie strony

Powłoka pośrednia (jeśli konieczna): Juwel Holzsiegel Hochglanzend

Powłoka nawierzchniowa: Juwel Holzsiegel Hochglanzend

Uwagi:

Produkt przed zastosowaniem dobrze wymieszać.

Do gruntowania nie stosować produktów celulozowych i na bazie żywic polimerowych.

Na zewnątrz: nie pomalowane drewno zaimpregnować Juwel-impregnat.

Wskazówki:

Produkt przed zastosowaniem sprawdzić, czy odpowiada zamówionemu kolorowi. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej szarzy produkcyjnej.

Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem dotyczące produktu znajdują się na karcie bezpieczeństwa wyrobu.

Odpowiednie podłoża, przygotowanie i powłoki gruntowe

Podłoża	Przygotowanie podłoża	Gruntowanie
	Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków utrudniających przyczepność i nośne.	Pozwolić na dobre wyschnięcie
	Pierwsze powłoki	
<p>Drewno: iglaste liściaste</p> <p>Płyty drewniane:</p> <p>Parkiety:</p> <p>Podłogi drewniane:</p>	Dokładnie oczyścić i przeszlifować.	Juwel Holsiegel rozcieńczony do 10%.
Następne powłoki		
Stare trzymające się powłoki:	Sprawdzić przyczepność, nośność i przydatność do malowania.	Jeżeli potrzeba
Powłoki dwukomponentowe	Dokładnie oczyścić, przeszlifować i odkurzyć.	Juwel Holsiegel rozcieńczony do 10%.
Powłoki bezbarwne i barwne:	Oczyścić gruntownie, przeszlifować lub wytugować i odkurzyć.	
Powłoki renowacyjne		
Nie trzymające się stare powłoki:	Usunąć całkowicie.	W razie potrzeby - patrz pierwsze powłoki

Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń. Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań i sposobów wykonywania prac lakierniczych. W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność.